



PI07c ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зусилля обтискання	20 кН (4496 фунт-сили)
Робоча висота	135.8 ±0.02 мм (5.35 дюйма) - стандартно 135.2 ±0.02 мм (5.32 дюйма) 121 ±0.02 мм (4.76 дюйма)
Хід преса	20 / 25 / 30 / 35 / 40 мм (0.79 / 0.98 / 1.18 / 1.38 / 1.57 дюйма)
Потужність	0.55 кВт (0.75 к. с.), однофазне виконання 0.75 кВт (1 к. с.), трифазне виконання
Електричне живлення	1x110 – 1x230 – 3x230 – 3x400 В
Напруга	110 – 230 – 400 В змінного струму
Частота	50 – 60 Гц
Функції	Стандартний цикл – подвійний хід
Вага	85 кг (187 фунтів)
Габарити	400 × 380 × 870 мм (16 × 15 × 34 дюйма)
Покриття	Сіре фарбування RAL 7038
Конфігурація	Настільне автоматичне виконання
Варіанти кожуха	Відкидний – пантографічний
Керування	Електронна плата керування
Гальмування	Гальмо двигуна
CFA	CDA10 опційно або інша система
CAO	Опція
Система безпеки	Аналогова
Пневматична система	Опція
Система кріплення	T5 – швидкознімна базова плита, опція
Ступінь захисту	IP40
Робоча температура	від +10 до +70 °C



Встановлення
на робочому столі



Автоматичне
виконання



Відкидний
захисний кожух



Пантографічний
захисний кожух

ОПИС

PI07c – електромеханічна машина для обтискання із зусиллям 20 кН. Модель має монолітну чавунну раму та високоточні механічні компоненти, що надають конструкції високої жорсткості, зберігаючи компактні габарити й оптимальну масу. Таке виконання сприяє точному та відтворюваному обтисканню протягом тривалого часу.

Модель доступна в автоматичному та ручному варіанті. Захисний кожух виготовлений із нержавіючої сталі та прозорого ударостійкого полікарбонату й представлений у відкидній або пантографічній конструкції. Він забезпечує хороший огляд зони обтискання та захист оператора відповідно до чинних вимог безпеки.

Робочу висоту та хід машини можна налаштовувати відповідно до встановленого аплікатора. PI07c також розрахована на встановлення датчика зусилля CDA10 та додаткового оснащення з окремими блоками керування для зняття ізоляції, відрізання відпрацьованої стрічки подачі контактів та збору відходів обробки.