



P120i ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зусилля обтискання	120 кН (26977 фунт-сили)
Робоча висота	135.8 ±0.02 мм (5.35 дюйма) - для аплікаторів 212 ±0.02 мм (8.35 дюйма) - для матриць
Хід преса	30 / 35 / 40 / 50 мм (1.18 / 1.38 / 1.57 / 1.97 дюйма)
Потужність	4.2 кВт (5.5 к. с.)
Електричне живлення	3×230 – 3×400 В
Напруга	230 – 400 В змінного струму
Частота	50 – 60 Гц
Налаштовувані цикли	Режим А – В – розділений цикл
Функції	Поштовховий режим – розділений цикл
Підключення	Ethernet – Wi-Fi
Обмін даними	Modbus TCP/IP
Інтерфейс монітора	Кольоровий HMI 4.3"
Вага	165 кг (220 фунтів), компактна версія 310 кг (683 фунти), версія в захисній шафі
Габарити	600 × 550 × 1010 мм (24 × 22 × 40 дюймів) 950 × 1020 × 1900 мм (37 × 40 × 75 дюймів)
Покриття	Біле фарбування RAL 9003
Конфігурація	Настільне автоматичне виконання
Варіанти кожуха	Відкидний – пантографічний – IR – пневматичний
Керування	PLC
Гальмування	Інвертор
CFA	Інтегрований CDA10 або інша система
CAO	Входить у комплектацію
Система безпеки	Інтегрований модуль
Пневматична система	Комплект безпеки
Система кріплення	Швидкознімна базова плита
Зовнішній інтерфейс	Ethernet – CFA – CAO – I/O
Ступінь захисту	IP40
Робоча температура	від +10 до +70 °C



IR / Пневматична захисна кабіна



Автоматичне виконання



Відкидний
захисний кожух



Захисний кожух IR

ОПИС

P120i – електромеханічна машина для обтискання з інверторною технологією та зусиллям 120 кН. Монолітна чавунна рама й високоточні механічні компоненти надають конструкції високої жорсткості, зберігаючи компактні габарити та оптимальну масу. Це сприяє надійному й відтворюваному обтисканню протягом тривалої експлуатації. Модель доступна в автоматичному та ручному виконанні. Захисний кожух із нержавіючої сталі та прозорого ударостійкого полікарбонату може мати відкидну, пантографічну або дверну конструкцію з інтегрованими захисними бар'єрами. Таке оснащення забезпечує хороший огляд зони обтискання та захист оператора відповідно до вимог CE.

Робоча висота й хід машини налаштовуються відповідно до встановленого аплікатора, зокрема моделей серій Evolution, Restyling, FAKRA, MK, FMK i Magnum. P120i також розрахована на встановлення датчиків зусилля – внутрішнього CDA10 або систем сторонніх виробників. Машину можна встановлювати на робочому столі з дерев'яною стільницею або без неї, а також інтегрувати в повністю закриту захисну кабіну. Передбачене підключення додаткового оснащення для зняття ізоляції, відрізання відпрацьованої стрічки подачі контактів і збору відходів обробки. Усі параметри машини та аксесуарів задаються через інтегрований дисплей, що забезпечує централізоване та зручне керування виробничим процесом.