



komax

IRES

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТЕРМОУСАДКИ З 4 ВИПРОМІНЮВАЧАМИ

IRES – стаціонарний інфрачервоний пристрій для термоусадки, призначений для виробів великого діаметра, обробка яких потребує збільшеної зони нагрівання.

Модель доступна у двох типорозмірах і розрахована на встановлення безпосередньо на робочому місці.

IRES підходить для обробки таких компонентів, як:

- Термоусаджувальні трубки
- Маркувальні гільзи
- Термоусаджувальні компоненти та модулі
- Термоусаджувальна екранувальна сітка
- Інші термоусаджувальні матеріали та вироби

Для роботи інфрачервоного пристрою необхідний цифровий блок керування IRDC-2000.

Технічні дані	IRES 60 мм	IRES 120 мм
Зона термоусадки	60 x 60 мм (2.4 x 2.4 дюйма)	120 x 60 мм (4.7 x 2.4 дюйма)
Потужність	макс. 1200 Вт	макс. 1400 Вт
Кількість випромінювачів	4	
Кут нахилу випромінювачів	макс. 20°	
Відстань між випромінювачами	15 - 60 мм (0.6 - 2.4 дюйма)	
Орієнтовний ресурс	5000 год	
Вага	прибл. 2.2 кг (4.9 фунта)	прибл. 2.7 кг (6 фунтів)
Габарити	180 x 255 x 150 мм (7.1 x 10 x 5.9 дюйма)	255 x 255 x 150 мм (10 x 10 x 5.9 дюйма)
Довжина кабелю	1500 мм (59 дюймів)	
Ступінь захисту	IP30	
Клас захисту	I	
Клас термозахисту	0	
Температура навколишнього середовища	0 - 40 °C (0 - 104 °F)	
Вологість без конденсації	15 - 85%	