



komax

IRMO

МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ІНФРАЧЕРВОНОЇ ТЕРМОУСАДКИ

IRMO – компактний інфрачервоний пристрій для термоусадки, зручний для мобільного використання завдяки невеликим габаритам і вбудованій кнопці запуску. Призначений для виробів діаметром до 16 мм.

Ручний пристрій розроблений для роботи в обмеженому просторі, зокрема в електричних шафах і на монтажних дошках для складання кабельних джгутів.

IRMO підходить для обробки таких компонентів, як:

- Термоусаджувальні трубки
- Маркувальні гільзи
- Паяні з'єднувачі та сплайс-гільзи
- Кінцеві та з'єднувальні конектори
- Екрановані та коаксіальні кабельні з'єднання
- З'єднання компонентів у лінії проводу
- Інші термоусаджувальні матеріали та вироби

Для роботи інфрачервоного пристрою необхідний цифровий блок керування IRDC-2000.

Технічні дані

IRMO 110 В / IRMO 230 В

Зона термоусадки	35 мм (1.4 дюйма)
Зовнішній діаметр виробу	макс. 16 мм (0.6 дюйма)
Потужність	макс. 300 Вт
Кількість випромінювачів	1
Орієнтовний ресурс випромінювача	2000 год
Вага	прибл. 0.5 кг (прибл. 1.1 фунта)
Розміри пристрою	280 × 50 мм (11 × 2 дюйми)
Довжина кабелю	3000 мм (118 дюймів)
Ступінь захисту	IP30
Клас захисту	I
Клас термічного захисту	0
Температура навколишнього середовища	0 - 40 °C (0 - 104 °F)
Відносна вологість повітря (без утворення конденсату)	15 - 85%